




## FDV dokument 1410662

**Produkt:** Bryter 2 Polet I Plus HP SO  
**El-nummer:** 1410662  
**Vareno:** EKO30005  
**EAN:** 27020160300052  
**Pakningsant.:** 5  
**Farge:** Sort Havplast



### Produktbeskrivelse:

Innfelt bryter i ELKO Havplast Plusdesign.

Bryteren er 2 polet, og benyttes der det er krav om topolet brudd, som f.eks i våtrom eller utendørs installasjon.

Dersom bryteren skal monteres i en RS16 flerhullsramme må festeramme L339 (el.nr: 1410770) benyttes.

For ombygging til bryter med lys, benyttes vippestykke med lysåpning samt lysenhet

For ombygging til IMP benyttes impulsfjær T47 (el.nr: 1410914).

Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes.

ELKO Plus havplastprodukter er det klare bærekraftige alternativet for elektrisk materiell. Havplastserien består av en andel resirkulerte fiskegarn, glassfiber og annen resirkulerbar plast for å opprettholde de elektriske egenskapene og brannsikkerheten. Samtidig er det gjort grep på innpakningen hvor plast og lim er fjernet fra forpakningen. Det er synlig at det er gjort et bærekraftig produktvalg i fronten på produktet, med den elegante havplastlogoen.

### ELKO AS

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01

---

**Tekniske spesifikasjoner:** Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.  
For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).  
Skruterminaler med heiseklemme.  
Hullavstand i festeplate: 60mm  
Halogenfri.  
2 polet  
16 A. 250V.  
Lysrør 10A.  
Innbygningsdybde: 11,5mm.  
Kapslingsklasse: IP20.  
Avmantlingslengde: 8mm  
Antall ledere pr. terminal: 2  
Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)  
Maksimalt tverrsnitt: 4mm<sup>2</sup>  
Farge: Sort  
Havplast

---

Målskisse

Koblingskjema

**ELKO AS**

E-post: [elko@elko.no](mailto:elko@elko.no)  
Internett: [www.elko.no](http://www.elko.no)  
Bank: 6219.05.15880  
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor  
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo  
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo  
Tlf.: +47 67 80 73 00  
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk  
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot  
Tlf.: +47 32 78 91 00  
Faks: +47 32 78 91 01